



DIGITAL OFFICE SRL  
SHOP, RETAIL AND OFFICE AUTOMATION



OFFICIAL DEALER



# Olivetti TAO

## Soluzione di cassa modulare per il punto vendita innovativo

Olivetti TAO è l'innovativa soluzione di cassa modulare che include l'esclusivo compact POS all-in-one, la stampante telematica e il software gestionale. Progettato per combinare funzionalità avanzate in un design compatto ed elegante, integra un display touch da 10" che garantisce la massima fluidità nell'utilizzo dell'**app gestionale integrata WendyStore**. Grazie al meccanismo esclusivo, con un semplice tocco il display può essere inclinato per consentire l'interazione con il cliente, offrendo un'esperienza inimitabile.

I processori ad alte prestazioni garantiscono la massima velocità ed efficienza operativa nell'utilizzo

**accetta direttamente  
dalla stampante PRT Olivetti  
i pagamenti elettronici**

**satispay**



di tutte le funzionalità avanzate di WendyStore, come la gestione delle modalità di pagamento innovative, le attività di fidelizzazione, la gestione di analisi e statistiche e la vendita al banco, al tavolo o per asporto.

La stampante retail integrata rende l'elaborazione dei documenti gestionali rapida e semplice, la stampante telematica esterna è omologata per rispondere a tutte le normative fiscali.

Le numerose porte di collegamento consentono di creare un sistema facilmente espandibile, e il design compatto e modulare rende Olivetti TAO la soluzione versatile e adatta a diversi contesti commerciali.

Pagamenti  
**ELETTRONICI** con  
**POS BUFFETTI  
FINANCE** e digitali  
con **satispay**



**SCAMBIO  
IMPORTO**



MODULO OPZIONALE  
**FATTURA  
ELETTRONICA**

# Caratteristiche

Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazioni.

## GENERALI

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Operativo | Android 9.0/12 CPU RK3399, Dual-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Processore        | core Cortex-A72 up to 1.8 GHz + Quad-core Cortex-A53 up to 1.4 GHz 4GB Standard, LPDDR4,                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memoria           | On-board eMMC 32GB, On-board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Storage           | (Max.64GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio             | HD Audio Codec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stampante termica | 3" integrata 5 USB esterne (USB 2.0 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Porte I/O         | 3, USB 3.0 x 1, USB-C x 1)<br>4 USB interne (USB 2.0 x 2, USB 2.0 x 2<br>(Reserved SCR/MSR, Option))<br>4 seriali esterne (COM1, COM2 RJ-45, Full Signal, COM3, COM4 RJ-12, Only Tx/Rx)<br>3 seriali interne (COM5, riservata per la stampante, COM6, riservata per SCR, COM7, riservata per NFC o VFD)<br>1 x RJ-12<br>1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 |
| Velocità          | 250 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taglierina        | Automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Display           | 10.1" TFT LCD retroilluminato LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risoluzione       | 1280 x 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luminosità        | 400 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Touchscreen       | Projected Capacitive Touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentazione     | 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura               | Operatività 0°C ~ 60°C<br>Stoccaggio -20°C ~ 80°C |
| Dimensioni e peso         | 244 x 200 x 172 mm<br>2,42 Kg                     |
| Dimensioni e peso imballo | 320 x 330 x 316 mm<br>4,2 Kg                      |
| Certificazioni            | CE, FCC, KC                                       |
| Colori                    | Bianco, nero                                      |

## OPZIONI E ACCESSORI

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Lettore magnetico (MSR)  | Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce |
| Lettore Smart Card (SCR) | EMV livello 1                              |

## STAMPANTE TELEMATICA

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di stampa  | Fino a 250 mm/sec                                                                                                            |
| Larghezza di stampa | 80mm                                                                                                                         |
| Display             | LCD 16x2 + tastierino 4 tasti funzione a bordo macchina; LCD 20x2 Integrato, riposizionabile, a torretta esterna orientabile |
| Tastiera            | Modulare programmabile USB a 23 tasti                                                                                        |
| Taglierina          | Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio   |

**POS Buffetti FINANCE**  
**per PAGAMENTI ELETTRONICI**  
**e abilitati per la funzionalità**  
**"SCAMBIO IMPORTO" con RT Olivetti**



SCANSIONA IL QR CODE  
CON IL TUO SMARTPHONE PER  
**BUFFETTI FINANCE**



SCANSIONA IL QR CODE  
CON IL TUO SMARTPHONE PER  
**MyHandyShop**



SCANSIONA IL QR CODE  
CON IL TUO SMARTPHONE PER  
**WENDY STORE**



SCANSIONA IL QR CODE  
CON IL TUO SMARTPHONE PER  
**NOLEGGIO Rent**



**DIGITAL OFFICE** SRL  
SHOP, RETAIL AND OFFICE AUTOMATION

Via P. Borsellino, 38 int. 1/D  
10138 Torino  
Tel. 011 4345106  
e-mail digital-office@libero.it  
www.registratoridicassaolivetti.it



SOLUZIONI RETAIL

